

Guía de Posición de Producto Zebra™ – Impresoras de la Gama Media y de Altas Prestaciones



Modelo	ZT220™	ZT230™	ZT410™	ZT420™	105SLPlus™	110Xi4™
Resumen de detalles						
Anchura máx. de impresión	104 mm	104 mm	104 mm	168 mm	102 mm	102 mm
Etiquetas por día	2.500	2.500	4.000	4.000	7.500	Ilimitada
Resolución del cabezal de impresión	203, 300 ppp	203, 300 ppp	203, 300, 600 ppp	203, 300 ppp	203, 300 ppp	203, 300, 600 ppp
Velocidad máx. de impresión	152 mm/s	152 mm/s	356 mm/s	305 mm/s	305 mm/s	356 mm/s
Lenguajes de impresora	ZPL®, XML	ZPL, XML	EPL, ZPL, XML	EPL, ZPL, XML	ZPL, XML	ZPL, XML
Conectividad estándar	Serie, USB 2.0	Serie, USB 2.0	Serie, USB, Ethernet 10/100, Bluetooth 2.1	Serie, USB, Ethernet 10/100, Bluetooth 2.1	Serie, paralelo, USB 2.0, Ethernet 10/100	Serie, paralelo, USB 2.0, Ethernet 10/100
Conectividad opcional	Paralelo, Ethernet, inalámbrica	Paralelo, Ethernet, inalámbrica	Paralelo, inalámbrica	Paralelo, inalámbrica	Inalámbrica	Inalámbrica, twinax, coax
Características de la impresora						
Pantalla LCD	X	✓	✓	✓	✓	✓
Material de construcción de la impresora	Plástico/Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
Flash estándar (total)	128 MB	128 MB	256 MB	256 MB	8 MB	8 MB
RAM estándar (total)	128 MB	128 MB	512 MB	512 MB	16 MB	16 MB
Características físicas						
Planta (Prof x Anch x Alt)	432 mm x 239 mm x 280 mm	432 mm x 242 mm x 277 mm	495 mm x 269 mm x 324 mm	495 mm x 336 mm x 324 mm	517,5 mm x 261,9 mm x 393,7 mm	517,5 mm x 261,9 mm x 393,7 mm
Peso	7,8 kg	9,1 kg	16 kg	18 kg	22,7 kg	22,7 kg
Material						
Anchura mín. del material	19,4mm	19,4mm	51mm	51mm	20mm	20mm
Opciones de manejo del material	Dispensar, cortar	Dispensar, cortar, rebobinar soporte	Dispensador, soporte y rebobinado completo, corte	Dispensar, rebobinar todo, cortar	Dispensar, rebobinar todo, cortar	Dispensar, rebobinar todo, cortar

Para mayor información o para descargar una copia electrónica de este documento, por favor, visiten **MarketingStore**.

Obtengan más facturación con los consumibles



En la siguiente tabla se incluye una amplia selección de consumibles adecuados para nuestras impresoras de gama media, todos ellos disponibles ahora en stock (pedido mínimo de una caja). Para más detalles, vaya a www.zebrazipship.com o descargue nuestra aplicación ZipShip para iPhone o Blackberry. Si necesita algo más especializado, nuestra Guía de materiales de consumibles, disponible en supplies.zebra.com, le ayudará a encontrar el producto adecuado para su aplicación.

Nombre de producto	Transferencia térmica/ Térmica directa	Descripción	Características destacadas	Gobierno	Logística	Sanidad	Fabricación	Correos	Retail	Utilidades	Cinta sugerida (estándar)	Cinta sugerida (larga duración)	Velocidad máx. de impresión (mm/seg)
Z-Perform™ 1000D	TD	Etiqueta de papel económica, de uso general, adhesivo permanente	Económica		✓			✓	✓				102
Z-Perform 1000T	TT	Etiqueta de papel económica, de uso general, adhesivo permanente	Económica		✓		✓	✓			2300	2100	152
Z-Perform 1000T 190 Tag	TT	Identificador económico, de papel mate blanco	Excelente receptividad de tinta, para tickets e identificadores económicos		✓		✓		✓		2300/ 2100	3400/ 3200	152
Z-Select™ 2000D	TD	Etiqueta de papel, primera calidad, para uso general, adhesivo permanente	Excelente calidad de imagen; buena resistencia a la humedad		✓	✓		✓	✓	✓			203
Z-Select 2000T	TT	Etiqueta de papel, primera calidad, para uso general, adhesivo permanente	Magnífica calidad de imagen, alta velocidad de impresión	✓	✓	✓	✓	✓			2300/ 2100	3400/ 3200	305
8000T All-Temp	TT	Etiqueta de papel de primera calidad, adhesivo permanente para todas las temperaturas	Magnífica calidad de imagen, alta velocidad de impresión, adhesivo para amplio rango de temperaturas		✓		✓	✓			2300/ 2100	3400/ 3200	254
PolyE 3000T Gloss	TT	Etiqueta de polietileno blanco con brillo, y adhesivo permanente para uso general	Reciclable con el retráctilado del palet; sintética y económica; buena resistencia al rasgado, en comparación con etiquetas de papel		✓		✓		✓		4800	5095	102
PolyO™ 3100T	TT	Etiqueta de poliolefina blanca satinada, con adhesivo permanente fuerte	Sintético flexible para etiquetado de superficies curvas o rugosas incluyendo barriles de productos químicos		✓		✓				3200	4800/ 5095	102
Z-Ultimate® 3000T White	TT	Etiqueta de polietileno blanco con brillo, y adhesivo permanente para uso general	Excelente resistencia a temperaturas elevadas, agua y muchos productos químicos			✓	✓			✓	4800/ 5095	5100	152
Z-Ultimate 3000T Silver	TT	Etiqueta de polietileno plata con brillo, y adhesivo permanente para uso general	Especificaciones UL™/CSA cuando se usa con las cintas Zebra® 4800, 5095 y 5100				✓			✓	4800/ 5095	5100	152
8000T Z-Destruct™ PE	TT	Etiqueta de polietileno, blanca, que se rompe cuando se despega la etiqueta	Material destructible y adhesivo agresivo que proporciona evidencia de manipulado; solo para uso en interiores	✓			✓				4800	5095	51
8000T Cryocool	TT	Etiqueta blanca de polipropileno con adhesivo diseñada para temperaturas extremadamente bajas.	Resistente a -196°C. Adecuada para aplicaciones de nitrógeno líquido y criogénicas en laboratorios médicos y hospitales			✓	✓				5095	5095	51

©2013 ZIH Corp. PolyO, Z-Destruct, Z-Perform, Z-Select, ZPL y todos los nombres y números de productos, son marcas comerciales de Zebra, también Zebra, la representación de la cabeza Zebra y Z-Ultimate, son marcas comerciales registradas de ZIH Corp. Todos los derechos reservados. UL es una marca comercial de UL LLC. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos.



Oficina Regional

Planta baja, Edificio Ática 7, Calle Vía de las Dos Castillas 32, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Tel: +34 (0)91 799 2881 **Fax:** +34 (0)91 799 2882 **E-mail:** spain@zebra.com **Web:** www.zebra.com

Otras ubicaciones en EMEA

Sede Central EMEA: Reino Unido

Europa: Alemania, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Rusia, Suecia, Turquía **Oriente Medio & África:** Dubái, África del Sur

SEE MORE.
DO MORE.

www.zebra.com

Por favor, reciclar después de su uso

Rev. 3 (04.14)